

Produktspecifikation

Greenseal EPDM dammduk, panel

Greenseal EPDM dammduk är en gummiduk för trädgårds- och andra mindre prydningssdammar. Duken är extremt följsam, enkel att installera och kan användas täckt under jord, marksten eller helt exponerad. Oavsett temperatur behålls de unika gummiegenskaperna som elasticitet med töjbarhet på minst 300%. Greenseal är ett miljövänligt alternativ och innehåller inga mjukgörare, klor eller andra farliga tillsatser som lämnar produkten. Du kan vara säker på att ingen påverkan sker på varken växter, fiskar eller andra djur. Tillverkningen är kvalitetscertifierad mot ISO 9001 och miljöcertifierad enligt ISO 14001 och bedrivs sedan 1967 i småländska Värnamo. Lång erfarenhet och närvaro till svenska förhållanden borgar för kvalitet och tryggad funktion över årtionden.



Tekniska data

Vikt: 0.8 mm: 0.8 kg/m²
1.0 mm: 1.0 kg/m²

| Tjocklek (mm) | Bredd (m) | Längd (m) |
|---------------|-----------|-----------|
| 0,80 | 3,36 | 25 |
| 0,80 | 5,02 | 25 |
| 0,80 | 6,68 | 25 |
| 0,80 | 8,34 | 25 |
| 0,80 | 10,00 | 25 |
| 0,80 | 11,66 | 25 |
| 0,80 | 13,32 | 25 |
| 0,80 | 14,98 | 25 |
| 1,00 | 3,36 | 25 |
| 1,00 | 5,02 | 25 |
| 1,00 | 6,68 | 25 |
| 1,00 | 8,34 | 25 |
| 1,00 | 10,00 | 25 |
| 1,00 | 11,66 | 25 |
| 1,00 | 13,32 | 25 |
| 1,00 | 14,98 | 25 |

Fysikaliska egenskaper

För detaljerad produktdata, se prestandadeklarationen.

Förvaring

Förvaras vertikalt, torrt och svalt i originalförpackningen.

Godkännanden, certifikat & specifikationer

CE: EN 13361 Geosyntetiska tätskikt - Egenskapskrav för användning vid byggandet av reservoarer och dammar